

## QuickSeam Splice Tape

- 1. ОПИСАНИЕ.** Лента Quick Seam Splice Tape 76 мм (3") и 178 мм (7") предназначены для соединения полотен Giscolene EPDM-мембранны.
- 2. ПОДГОТОВКА.** EPDM – поверхности должны быть подготовлены с помощью QuickPrime Plus. Использование других продуктов не допускается. При подвергании воздействию низких температур (ниже 15°C) в течение длительного промежутка времени, перед использованием нагрейте ленту до комнатной температуры.
- 3. ПРИМЕНЕНИЕ.** Лента шириной 76 мм (3") используется для соединения стандартных стыков без специального механического крепления на стыке. Лента шириной 178 мм (7") используется для соединения стыков с механическим креплением в центре, внутри стыка. Ознакомьтесь со специальной спецификацией по инсталляции GISCOSA.
- 4. ОБЛАСТЬ ПОКРЫТИЯ.** В соответствии с длиной стыка. В конце рулона, сделайте наложение минимум 25 мм (1").

### 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

<b>Физические</b>	Отличная влагостойкость
	Отличная термостойкость и морозоустойчивость
<b>Технические</b>	
Основа:	Резиновые полимеры
Цвет:	Черный
Растворители:	нет
Сухой остаток (%):	100
Состояние:	Вулканизированное
Толщина:	0.76 мм ± 0.127 мм

### 6. УПАКОВКА/ХРАНЕНИЕ/СРОК ХРАНЕНИЯ.

Ширина (мм)	Длина (м)	Упаковка
76 (3")	30.5 (100')	6 рулонов/коробка
178 (7")	30.5 (100')	2 рулонов/коробка

**Хранение:** Храните материал в оригинальных, закрытых контейнерах при температурах от 15°C до 25°C, вдали от прямых солнечных лучей до начала использования.

**Срок хранения:** 12 месяцев, при хранении в указанных условиях. Проверьте дату изготовления на каждом рулоне. Срок хранения будет уменьшен при хранении при более высоких температурах.

### 7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Ознакомьтесь со Спецификацией по технике безопасности при работе с материалом.